

# Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES

**La nouvelle génération**  
d'enrouleurs de tuyaux de  
CEJN pour une plus grande  
sécurité et des performances  
accrues !



- **Sécurité**
- **Performance**
- **Durabilité**

## CEJN étend sa gamme avec les enrouleurs à tambours ouverts

Laissez nous vous présenter la nouvelle gamme étendue d'enrouleurs sécurité ouverte de CEJN. Avec notre nouvelle gamme, nous répondons aux exigences de nos clients pour une multitude d'applications qui complètent les autres produits de notre gamme existante.

Comme toujours avec les produits CEJN, la sécurité est une priorité absolue et vous le voyez avec des fonctionnalités telles que le système de rembobinage contrôlé dans l'enrouleur, qui rétracte le tuyau à un rythme sûr et régulier. Afin d'assurer une longue durabilité, l'enrouleur en acier possède un revêtement pour des conditions d'usure et d'exigence. Un autre exemple est l'essieu unique avec le système de double soutien pour une stabilité maximale.

La nouvelle collection d'enrouleurs CEJN peut être adaptée pour de l'air ou de l'eau. Ce sont nos enrouleurs qui sont conçus avec les valeurs de CEJN : sécurité, performance, qualité, innovation et respect de l'environnement.



# Liste des numéros de référence



## Enrouleurs de tuyaux PUR CEJN

Référence	Fluide	Tuyau	Longueur	Dimensions	Raccordement
19 911 3141	Air	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3146	Air	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3150	Air	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3155	Air	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3152	Air	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3157	Air	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3153	Air	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3158	Air	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3162	Air	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3167	Air	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3171	Air	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3176	Air	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3241	Eau	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3246	Eau	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3250	Eau	13x1 mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3255	Eau	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3253	Eau	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3258	Eau	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3271	Eau	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3276	Eau	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

## Enrouleurs de tuyaux EPDM CEJN

CEJN #	Media	Tuyau	Longueur	Taille	Raccordement
19 911 4152	Air/eau	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4157	Air/eau	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4153	Air/eau	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4158	Air/eau	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4171	Air/eau	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 4176	Air/eau	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

## Enrouleurs sans tuyaux CEJN

CEJN #	Media	Tuyau	Longueur	Taille	Raccordement
19 911 6141	Air/eau	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 6146	Air/eau	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 6150	Air/eau	-	25 ft ( 7m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6155	Air/eau	-	25 ft ( 7m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6151	Air/eau	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6156	Air/eau	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6152	Air/eau	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6157	Air/eau	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6153	Air/eau	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6158	Air/eau	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6170	Air/eau	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6175	Air/eau	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 6171	Air/eau	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6176	Air/eau	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

Consulter un distributeur CEJN agréé pour connaître la disponibilité et le prix de nos produits. Autres raccords et joints sur demande. Certaines références peuvent être soumises à un minimum de commande. Cejn se réserve le droit de toutes modifications sans préavis. Les filetages sont listés conformément aux normes ISO.