

Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES

The New Generation

CEJN 고성능 안전
호스릴 출시!



- 안전
- 고성능
- 내구성

오픈형 스틸 호스릴 출시 안내

오픈형 호스릴: 스틸 재질의 오픈형 호스릴은 다양한 산업 분야에 적용할 수 있으므로 고객의 요구를 충족시키기에 충분합니다.

CEJN의 제품은 항상 안전을 최우선으로 하며, 이것은 호스를 안전하고 일정한 속도로 감을 수 있도록 장착된 브레이크를 통해 확인할 수 있습니다. 직경이 크고 긴 호스에 대형 바디를 더한 호스릴임에도 유량과 성능이 뛰어난 것이 특징입니다. 내구성이 좋아 긴 수명을 자랑하는 스틸 릴은 마모 방지 및 거친 작업 현장을 위해 표면 코팅 처리가 되어있어 부식에 강합니다. 또한 최대한의 견고함을 유지하기 위한 이중 지지 시스템도 갖추고 있습니다.

CEJN 오픈형 안전 호스릴은 압축공기 및 물을 사용하는 작업 현장에 적용될 수 있습니다. 이 제품들은 모두 CEJN의 핵심 가치인 안전, 성능, 혁신 및 환경 보호를 바탕으로 만들어진 안전 호스릴입니다.



제품 번호 리스트



CEJN PUR 호스릴

제품 번호	사용유체	호스	길이	드럼 사이즈	연결부
19 911 3141	압축공기	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3146	압축공기	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3150	압축공기	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3155	압축공기	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3152	압축공기	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3157	압축공기	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3153	압축공기	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3158	압축공기	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3162	압축공기	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3167	압축공기	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3171	압축공기	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3176	압축공기	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3241	워터	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3246	워터	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3250	워터	13x1 mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3255	워터	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3253	워터	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3258	워터	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3271	워터	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3276	워터	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN EPDM 고무 호스릴

제품 번호	사용유체	호스	길이	드럼 사이즈	연결부
19 911 4152	압축공기/워터	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4157	압축공기/워터	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4153	압축공기/워터	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4158	압축공기/워터	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4171	압축공기/워터	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 4176	압축공기/워터	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN 호스리스 릴

제품 번호	사용유체	호스	길이	드럼 사이즈	연결부
19 911 6141	압축공기/워터	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 6146	압축공기/워터	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 6150	압축공기/워터	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6155	압축공기/워터	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6151	압축공기/워터	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6156	압축공기/워터	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6152	압축공기/워터	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6157	압축공기/워터	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6153	압축공기/워터	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6158	압축공기/워터	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6170	압축공기/워터	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6175	압축공기/워터	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 6171	압축공기/워터	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6176	압축공기/워터	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

가격 및 제품 문의는 세인 (CEJN) 한국 법인 또는 가까운 대리점에 문의하시기 바랍니다. 요청에 따라 연결부 및 실 재질의 변경 가능. 일부 부품의 경우 최소 주문량이 적용될 수 있습니다. 제품 사양은 제품의 품질을 높이기 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 연결부 나사산은 ISO 표준을 따릅니다. 섭씨 20도 (화씨 68도)에서 최대 사용 압력.